

Bloc Use Stats : Configuration générale

A partir de la version 2016020600, des nouveaux réglages généraux donnent une plus grande flexibilité au bloc Use Stats :

Mesure d'activité

Réglages de l'affichage du bloc

Depuis block_use_stats fromwhen	60 Défaut : 90	1
Période de compilation (en jours jusqu'à aujourd'hui)		
Filtrer les temps inférieurs à block_use_stats filterdisplayunder	60 Défaut : 60	2
Si non nul, seuls les cours avec un temps de présence supérieur à la consigne seront affichés dans le bloc		
Afficher le temps "Hors cours" block_use_stats displayothertime	☒ Défaut : Oui Si actif, affiche une ligne pour les temps hors contexte de cours.	3
Temps de référence à afficher block_use_stats displayactivitytimeonly	Uniquement le temps passés Défaut : Temps complet du cours (tous les temps assignables au cours et à ses sous-contextes) Choisissez quel est la référence de temps à afficher aux utilisateurs	4

1.

2.

3.

4.

Réglages de l'analyseur d'historiques

Seuil block_use_stats threshold	15 Défaut : 60	5
Seuil de continuité d'activité (en minutes) . Au-dessus de ce temps de pause entre deux marques successives dans le journal, l'utilisateur est considéré comme déconnecté. Un temps arbitraire "Dernier Crédit de Ping" sera ajouté au compteur temps .		
Crédit- temps supplémentaire sur le dernier ping block_use_stats lastpingcredit	15 Défaut : 15	6
Ce laps de temps (en minutes) sera systématiquement ajouté au journal de suivi pour chaque fermeture de session ou discontinuité supposée		

5.

6.

Données multidimensionnelles

Activer la compilation de cube statistique

block_use_stats | enablecompilecube

☐ Défaut : Non

Lorsqu'elles sont activées, les dimensions supplémentaires sont calculées en utilisant les sélections définies

Sélectionnez une balise personnalisée 1

block_use_stats | customtag1select

Défaut : Vide

Cette requête doit retourner un résultat unique par ligne du journal. Ce résultat va nourrir la colonne balise personnalisée {\$ a }.

7.

8.

Date du dernier enregistrement compilé

block_use_stats | lastcompiled

2016 02 16

15 : 0

En changeant cette date, le cron recalculera tous les journaux postérieurs à la date indiquée

9.

Réglage du tracking actif

Période d'émission

block_use_stats | keepalive_delay

Défaut : 600

Délai entre deux envois de message de maintien de session (secondes). Régler ce paramètre sur la plus grande valeur possible qui maintienne la cohérence de votre tracking.

Envoyer les maintiens de session si

block_use_stats | keepalive_rule

Actif pour tous les utilisateurs Défaut : Envoyer SAUF si la règle est vérifiée

Règle pour contrôler qui peut émettre les signaux de session.

Méthode

block_use_stats | keepalive_control

Sur capacité Défaut : Sur capacité

Le type de donnée interne qui contrôle la règle

Nom de l'item de contrôle

block_use_stats | keepalive_control_value

moodle/site:config Défaut : moodle/site:config

Activera la règle si la capacité est disponible ou si le champ de profil a une valeur non nulle. Par défaut la règle exclue les administrateurs du site.

Enregistrer les modifications

10.

11.

12.

13.

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=blockusestatssettings&rev=1462461180>

Last update: **2026/01/13 07:58**

