

Bloc Use Stats : Configuration générale

A partir de la version 2016020600, des nouveaux réglages généraux donnent une plus grande flexibilité au bloc Use Stats :

Réglages de l'affichage

Ces réglages concernent ce qui est affiché dans l'espace du bloc lorsqu'il est inséré dans un écran de Moodle.

Mesure d'activité

Réglages de l'affichage du bloc

Depuis block_use_stats fromwhen	60 Défaut : 90	1
Période de compilation (en jours jusqu'à aujourd'hui)		
Filtrer les temps inférieurs à block_use_stats filterdisplayunder	60 Défaut : 60	2
Si non nul, seuls les cours avec un temps de présence supérieur à la consigne seront affichés dans le bloc		
Afficher le temps "Hors cours" block_use_stats displayothertime	☒ Défaut : Oui Si actif, affiche une ligne pour les temps hors contexte de cours.	3
Temps de référence à afficher block_use_stats displayactivitytimeonly	Uniquement le temps passés 4 Défaut : Temps complet du cours (tous les temps assignables au cours et à ses sous-contextes) Choisissez quel est la référence de temps à afficher aux utilisateurs	

1. Période de compilation : Afin de ne pas trop surcharger la page par une exploration de nombreuses traces à chaque affichage, la période de compilation par défaut est réglée à 90 jours. Vous pouvez la réduire pour des sites à très forte activité, et laisser les utilisateurs l'augmenter ponctuellement pendant une session s'ils en ont besoin. Notez que les temps affichés ne calculent bien évidemment que les temps compris dans la période de complation.

2. :

3.

4.

Réglages de l'analyseur d'historiques

Seuil
block_use_stats |
threshold

Défaut : 60

5

Seuil de continuité d'activité (en minutes) . Au-dessus de ce temps de pause entre deux marques successives dans le journal, l'utilisateur est considéré comme déconnecté. Un temps arbitraire "Dernier Crédit de Ping" sera ajouté au compteur temps .

Crédit-temps
supplémentaire sur le
dernier ping
block_use_stats |
lastpingcredit

Défaut : 15

6

Ce laps de temps (en minutes) sera systématiquement ajouté au journal de suivi pour chaque fermeture de session ou discontinuité supposée

5.

6.

Données multidimensionnelles

Activer la
compilation de cube
statistique
block_use_stats |
enablecompilecube

☐ Défaut : Non

Lorsqu'elles sont activées, les dimensions supplémentaires sont calculées en utilisant les sélections définies

7

Sélectionnez une
balise
personnalisée 1
block_use_stats |
customtag1select

Défaut : Vide

8

Cette requête doit retourner un résultat unique par ligne du journal. Ce résultat va nourrir la colonne balise personnalisée {\$ a }.

7.

8.

Date du dernier
enregistrement
compilé
block_use_stats |
lastcompiled

9

En changeant cette date, le cron recalculera tous les journaux postérieurs à la date indiquée

9.

Réglage du tracking actif

Période d'émission block_use_stats keepalive_delay	600 Défaut : 600	10
Délai entre deux envois de message de maintien de session (secondes). Régler ce paramètre sur la plus grande valeur possible qui maintienne la cohérence de votre tracking.		
Émettre les maintiens de session si block_use_stats keepalive_rule	Actif pour tous les utilisateur Défaut : Envoie SAUF si la règle est vérifiée	11
Règle pour contrôler qui peut émettre les signaux de session.		
Méthode block_use_stats keepalive_control	Sur capacité Défaut : Sur capacité	12
Le type de donnée interne qui contrôle la règle		
Nom de l'item de contrôle block_use_stats keepalive_control_value	moodle/site:config Défaut : moodle/site:config	13
Activera la règle si la capacité est disponible ou si le champ de profil a une valeur non nulle. Par défaut la règle exclue les administrateurs du site.		
Enregistrer les modifications		

10.

11.

12.

13.

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=blockusestatssettings&rev=1462461397>Last update: **2026/01/13 07:58**