

Guide technique Mon moodle amélioré

Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

Autres données

- [Modules \(widgets\) de page d'accueil](#)

Configuration générale

Le composant local Mon Moodle amélioré dispose d'un certain nombre de paramètres de configuration afin d'affiner le comportement de certains widgets de la page personnalisée.

Réglages généraux

The screenshot shows the configuration interface for 'Mon moodle amélioré'. It features four numbered callouts: 1 points to the 'Activer la customisation my' checkbox, 2 points to the 'Force le mode My page' checkbox, 3 points to the 'Ignorer les metacours' dropdown menu, and 4 points to the 'Modules actifs' list box. The interface is in French and includes links to 'local_my | enable', 'local_my | force', and 'local_my | skipmymetas'.

Mon moodle amélioré

Activer la customisation my
local_my | enable

Force le mode My page
local_my | force

Ignorer les metacours
local_my | skipmymetas

Modules actifs
local_my | modules

1 ☒ Défaut : Non
Si activée, la page my customisée remplace la page standard

2 ☐ Défaut : Non
Si actif, le mode Ma page est forcé pour tous les utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de surpasser

3 Non Défaut : Non
Si activé, les metacours n'apparaissent pas dans les listes

4

me
my_heatmap
#left_edition_column
authored_courses
my_courses
course_areas
available_courses
latestnews_simple
my_network

* **Activer la customisation "my" (1)**

Si elle est cochée, et que le “customscript” est correctement positionné, alors la page “my” standard est remplacée par la page Mon Moodle Amélioré.

* Forcer le mode “My page” (2)

Si elle est cochée, et que les modifications de la page 'index.php' standard sont faites, alors il sera impossible pour un usager d'atteindre la page d'accueil générale du site, sauf s'il dispose de la capacité de contournement local/my:overridemy.

* Ignorer les cours métas (3)

Si cette option est réglée sur “oui” alors les metacours (qui héritent des inscriptions par une relation méta) ne seront pas affichés dans les listes. On considère dans ce cas que les metacours sont des sous-modules d'enseignement liés à un cours principal qui s'occupera lui-même de fournir la navigation vers ses sous-modules.

* Liste des widgets actifs (4)

Vous définirez ici la liste des widgets à assembler dans la page. Les widgets doivent être inscrits par leur nom et par ordre d'affichage. Certains widgets (peu nombreux) ont cependant des comportements particuliers.

[Voir la liste des Widgets](#)

Réglages des zones de cours

Réglages des zones de cours

Zones de cours spécifiques
local_my | courseareas

2 ▼ Défaut : Pas de zones de cours spécifiques 5

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours

Aire de cours 0
local_my | coursearea0

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 6

Aire de cours 1
local_my | coursearea1

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 7

Les “zones de cours” sont des widgets spéciaux qui listent des cours de manière exclusive. C'est-à-dire que, à partir du moment où un cours est affichable dans une zone de cours, il ne peut être listé nulle part ailleurs, même s'il répond au critère d'un autre widget.

Exemple :

Une zone de cours est définie sur la catégorie A, et un cours auquel je participe en tant qu'éditeur appartient à cette catégorie. Alors le cours ne sera pas affiché dans le widget “Mes éditions”, mais plutôt dans la zone de cours définie sur cette catégorie.

Usage des zones de cours :

Les zones de cours sont principalement utilisées pour forcer certains cours ou espaces de cours à

apparaître dans des ensembles précis pour une raison sémantique ou fonctionnelle.

* **Zones de cours spécifiques** (5)

Définit le nombre de zones de cours à afficher. Le Widget affichera des zones sur trois colonnes, puis continuera à la ligne suivante.

* **Catégorie liée à la zone** (6,7,...N)

Vous choisirez une catégorie de cours qui nourrira la zone. Tout cours placé dans cette catégorie ou une de ses sous-catégories (et accessible) sera affiché ici dans cette zone.

Réglages relatifs aux catégories

Réglages relatifs aux catégories

Afficher les catégories (8)
local_my | printcategories
Non (Défaut : Non)
Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories

Taille maximum de liste avec vues d'ensemble (9)
local_my | maxoverviewedlistsize
10 (Défaut : 10)
Définit la taille max de la liste de cours qui sera affichée avec la vue d'ensemble des activités. Au delà de cette taille, une liste simple est affichée. Laisser à 0 pour complètement désactiver les vues d'ensemble

Taille max de liste sans catégorisation (10)
local_my | maxuncategorizedlistsize
10 (Défaut : 10)
au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)

* **Afficher les catégories** (8)

Ce réglage doit être activé pour afficher les cours rangés dans leur catégorie (au premier niveau). Cependant, ce format d'affichage peut dépendre des réglages ci-dessous.

* **Taille max de liste avec vue d'ensemble** (9)

Les vues d'ensemble des cours donnent des indications intéressantes et détaillées sur ce qui est d'actualité dans les cours. Cependant cet affichage peut prendre beaucoup de place, charge de manière importante le serveur. Il est donc prévu que des listes "au delà" d'une certaine taille n'affichent plus ce mode détaillé.

* **Taille max de liste sans catégorisation** (10)

En dessous d'un certain nombre d'items, découper une liste par les catégories est visuellement contre-productif. A l'inverse, au delà d'un certain nombre d'items, un simple coup d'oeil ne parvient plus à identifier rapidement un item dans avoir à parcourir la liste. L'affichage des catégories accélère alors l'identification de l'objet recherché.

Ce paramètre permet de régler le nombre d'éléments de la liste en dessous duquel les cours s'afficheront sans mention de la catégorie.

Réglages du HeatMap

Réglages du HeatMap

Profondeur HeatMap
local_my |
heatmaprange

▼

Défaut : 6

11

Plage (en mois) d'affichage du module heatmap

* **Profondeur du HeatMap** (12)

Ce paramètre règle le nombre de mois sur lesquels les historiques des utilisateurs seront explorés pour renseigner la grille de densité d'activité. Ce paramètre influe aussi sur la largeur visuelle du widget.

[Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1482244246>

Last update: **2026/01/13 07:58**

