

# Acheter générer des sièges non affectés

## Gestionnaire d'automatisation produit

### Description

Ce scénario convient dans les cas d'usage suivants :

- Des accords de formation sont conclus et le client ne connaît pas les dates de mise en oeuvre des formations à l'avance, et veut un moyen rapide pour ajouter un candidat.
- L'opérateur de mise en formation n'est pas le payeur, et il peut être difficile de mobiliser le payeur à chaque fois qu'il y a un besoin.
- Le client veut bénéficier d'un tarif avantageux, du fait d'un achat en quantité, mais le programme ou l'objectif de formation est déterminé au dernier moment et la formation doit être mise en place rapidement

Ce gestionnaire permet de générer dans le compte client des produits d'inscription "non attribués". Les produits générés sont assimilables à des "réservations de sièges", chaque instance valant pour un siège (une personne) et pour un cours, lesquels pourront être déterminés plus tard lors de l'affectation de siège par le compte client.

Les sièges non attribués peuvent être liés à une offre restreinte de cours. Chaque produit catalogue de ce type peut définir à quel sous-ensemble de cours les sièges qu'il générera seront restreints. Un produit non restreint permet une attribution à tous les cours ouverts de Moodle.

### Détail des paramètres

- [Consultez la documentation de structure de ce gestionnaire](#)

### Mise en oeuvre

#### Données à préparer (prérequis)

Vous devez connaître :

- Le nom court du rôle à délivrer (Administration du site / Gérer les rôles)

### Encodage des dates

Dans une première version, les interfaces de saisie de date "évoluées" ne sont pas encore développées. Les dates doivent être mentionnées sous la forme d'un nombre de secondes à partir de la date du début de l'univers (pour les adeptes de Linux, bien sûr, cette date est le 1er Janvier 1970 à 00h00).

Vous pouvez utiliser un outil en ligne comme <http://www.timestamp.fr> pour trouver l'entier qui

représente votre date.

## Encodage de la chaîne de paramètres

La chaîne de paramètre "interne" est encodée à la mode URL (clef1=valeur1&clef2=valeur2&etc...)

[Retour Configuration et mise en oeuvre d'une offre commerciale](#)

[Retour Configuration et mise en oeuvre d'une offre commerciale](#)

From: <https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link: [https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:shop:setup:handlers:std\\_generateseats&rev=1472311882](https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:shop:setup:handlers:std_generateseats&rev=1472311882)

Last update: **2024/04/04 15:50**

