Activation d'un rôle sur un contexte

Boutique Moodle: Gestionnaires de production

Fonction : permet à l'acheteur de se voir attribuer (ou d'attribuer à un tiers) un rôle particulier sur un contexte prédéfini.

Paramètres de pré-paiement

• customersupport : shortname du cours de support client

Paramètres de post-paiement (exécution)

Paramètres back-office

- **contextlevel(*)**: Le niveau de contexte (10 ⇒ système, 30 ⇒ catégorie de cours, 50 ⇒ cours, etc...).
- **instance(*)**: L'id d'instance correspondant au contexte. (Une connaissance structurelle de Moodle minimale est requise).
- role(*): Le nom court du rôle
- **starttime**: Date de début de l'inscription exprimée en secondes Unix (par défaut, date de l'achat) (1)
- endtime : Date de fin de l'inscription exprimée en secondes Unix (par défaut, illimité) (1)
- duration : Durée de l'inscription (alternativement à la date de fin, la date de fin est la date de début plus la durée) exprimée en jours. (1)

Par exemple, le produit dont la durée de vie est fixée à 180 jours pour le client : duration=180

(*) paramètres obligatoires

Paramètres front-office

• foruser : : le numéro d'identification (IDNumber) du bénéficiaire.

Notes

1. Bien que la notion d'attribution de role ne soit pas datée dans Moodle. L'intervention des dates dans le gestionnaire reporte les durée dans les attributs du produit. Si une date de fin effective est mentionnée, alors l'attibution du role prendra fin à la date de caducité du produit.

Notes

Ce produit peut être renouvelé par l'usage d'un gestionnaire d'extension de la période d'inscription.

See setup information - Back to the Moodle Shop structure summary - Configuration and implementation of a commercial offer -Local Shop componant - Back to catalogue

https://docsen.activeprolearn.com/ - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:

https://docsen.active prolearn.com/doku.php?id=local: shop: structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: assign role on context & rev=1510522000 and the structure: handlers: handlers:

Last update: 2024/04/04 15:50

