

# Generate unassigned seats

## Moodle Shop : Handler

Fonction : permet à l'acheteur de créer des produits/sièges non attribués au moment de leur création. Les sièges peuvent être attribués par la suite à des utilisateurs présents dans la plate-forme et accessibles en gestion au propriétaire du produit, ou des nouveaux utilisateurs à créer.

### Paramètres de pré-paiement

- **customersupport** : shortname du cours de support client

### Paramètres de post-paiement (execution)

#### back-office Settings

- **courselist** : Une liste à virgule de codes de cours (noms courts). Les sièges ne seront attribuables que sur ces cours. si elle est vide, les sièges sont attribuables sur tous les cours de la plate-forme.
- **packsize** : Le nombre de sièges à générer par unité de vente. Par défaut, 1 siège.
- **supervisor** : Le role (nom court) à attribuer pour un siège enseignant lors de l'affectation. Par défaut, "teacher".

#### Front-office settings

None.

---

[See setup informations](#) - [Back to the Moodle Shop structure summary](#) - [Configuration and implementation of a commercial offer](#) - [Local Shop componant](#) - [Back to catalogue](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:

[https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local\\_retained:shop:structure:handlers:generateseats](https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local_retained:shop:structure:handlers:generateseats)

Last update: 2024/05/14 15:38

