



~~META: title = ACTIVEPROLEARN - Moodle documentation- cohorts synchronization &creator = Valery Fremaux - Florence Labord &keywords = Moodle, Plugins, Administration ~~

Tool sync: Programmation des opérations sur les cohortes

Introduction

Cette interface vous permet d'alimenter des cohortes à partir de fichiers texte. Dans cet écran vous pouvez :

- Désigner le fichier standard à traiter par le passage de la tâche automatique
- Choisir l'identifiant de référence des utilisateurs
- Choisir l'identifiant de référence des cohortes
- Demander l'exécution immédiate interactive d'un fichier de cohortes

Cohorts synchronisation ?

Cohorts file location

Cohort user identifier

Cohort identifier

Cohorts to course file location

Course identifier

Role identifier

Create missing cohorts

Cleanup empty cohorts when syncing

Run the cohort creation manually

Bind courses manually

Détails

Emplacement du fichier de cohorte

Permet de désigner le fichier standard d'import de cohortes. Ce fichier est importé automatiquement et régulièrement si vous avez activé la tâche programmée de synchronisation CSV des cohortes. Si vous optez pour un archivage/suppression des fichiers de commande, La tâche programmée réagira si elle trouve un fichier de ce nom dans le gestionnaire de fichiers de commande. Sinon elle sautera le traitement.

Vous pouvez alimenter ce fichier dans le répertoire <moodledata>/sync de l'extérieur. Il sera alors récupéré automatiquement dans le gestionnaire de fichiers de commande et exécuté par la tâche automatique.

Ce paramètre doit mentionner le chemin relatif du fichier dans le gestionnaire des fichiers de

commandes.

Identifiant d' utilisateurs

La correspondance d'identité avec les utilisateurs Moodle à ajouter aux cohortes se fera sur cet attribut. Votre fichier CSV doit donc fournir les valeurs conformes à ce choix. vous avez le choix entre :

- L'id numérique Moodle de la base de données (déconseillé)
- le numéro d'identification externe (IDNumber, conseillé)
- l'identifiant de connexion (username)
- l'adresse de courriel utilisée pour le compte

Identifiant de cohorte

La correspondance avec les cohortes se fera sur ce champ. Votre fichier CSV doit fournir des valeurs conformes à ce choix. Vous pouvez choisir :

- l'id numérique Moodle de la cohorte dans la base de données (déconseillé)
- Le numéro d'identification externe (IDNumber) de la cohorte
- Le nom de la cohorte

Fichier des liaisons des cohortes aux cours

 a compléter

Identifiant de cours

 a compléter

Identifiant de rôle

 a compléter

Créer les cohortes manquantes

Si cette case est activée les cohortes manquantes seront créés.

Détruire les cohortes vides

Si cette case est activée les cohortes vides d'utilisateurs seront détruites.

Exécution manuelle immédiate de l'import de cohortes

Par ce bouton vous pouvez en une seule opération charger et exécuter un fichier de construction de cohortes, ou alors exécuter interactivement le fichier standard de commande des cohortes. Le rapport d'exécution est alors directement affiché à l'écran. vous pouvez également ici opter pour une exécution "simulée" de l'import.

Accrocher les cohortes aux cours manuellement

! a compléter

[Back to user guide](#) - [Back to component index](#) - [Back to catalogue](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Moodle ActiveProLearn Documentation**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=tools:sync:cohorts>

Last update: **2024/04/04 15:50**

