# Fichier de création/suppression d'utilisateur

Le format de fichier est désormais adapté à Moodle 2 pour cette nouvelle version. Chaque ligne du fichier contient un enregistrement. Les données de chaque enregistrement sont séparées par une virgule (ou un autre caractère de séparation, la configuration de l'outil doit être vérifiée). Le premier enregistrement contient le nom des champs qui composent les enregistrements, et détermine ainsi la structure de la suite du fichier.

| Champ | Valeur | Défaut |
|---|---|---|
| username(*) | String(variable) | - |
| firstname (*) | String(10) | - |
| lastname (*) | String(10) | - |
| idnumber | String(255) | - |
| email (*) | String(255) | - |
| auth | In('manual', 'cas, 'ldap', ...) | manual |
| icq | String(255) | - |
| maildisplay | 0 or 1 | 1 |
| mailformat | 0 (text) or 1 (html) | 1 |
| maildigest | 0 or 1 | 0 |
| autosubscribe | 0 or 1 | 0 |
| trackforums | 0 or 1 | 0 |
| phone1 | String(32) | - |
| phone2 | String(32) | - |
| address | String(255) | - |
| institution | String(255) | - |
| departement | String(255) | - |
| city | String(64) | Valeur par défaut du site (*) |
| country | String(2) | Valeur par défaut du site (**) \| \| lang \| String(2) \| Valeur par défaut du site (**) |
| timezone | Code de Timezone (entier) | Valeur par défaut du site (), 99 pour l'heure locale du serveur |
| description | String(255) | - |
| cohort | Nom de la cohorte. String(16). La cohorte sera créée | - |
| cohortid | Numéro d\'identification de cohorte | - |
| course<n> | Nom court du cours | - |
| group<n> | Nom du groupe | - |
| type<n> | OBSOLETE | - |
| role<n> | Nom court du Rôle | - |
| start<n> | Timestamp Unix | - |
| end<n> | Timestamp Unix | - |
| wwwroot<n> | Url du moodle distant si le compte n'est pas local (nécessite VMoodle) | - |
| password | String (conforme aux règles de sécurité du site) | - |

(**) Peut être configuré par le menu `Administration du site > Lieu > Réglages Lieu (Localité par défaut)` (**) Peut être configuré par le menu `Administration du site > Lieu > Réglages Lieu (Pays par défaut)` (*) Peut être configuré par le menu `Administration du site > Langue > Réglages Langue (Langue par défaut)` (**) Peut être configuré par le menu `Administration du site > Lieu > Réglages Lieu (Fuseau horaire par défaut)`

## Utilisation du fichier de création/mise à jour pour l'inscription et la mise en groupe

La fonction d'import reproduit et complète la version standard de Moodle en permettant simultanément : - de créer/mettre à jour l'utilisateur - de l'inscrire dans un ou plusieurs cours - de l'ajouter à un groupe existant dans ces cours - de lui attribuer un rôle (avec ou sans inscription associée)

Il suffit pour cela d'ajouter au fichier des groupes de colonnes (colonnes indicées du tableau précédent) :

| **Champ** | **Valeur** | |
|---|---|---|
| course<n> | Course shortname | Obligatoire dans le groupe de colonnes |
| group<n> | Group name | Facultatif |
| type<n> | DEPRECATED | Obsolète, mais toléré |
| role<n> | Role shortname | Obligatoire, le nom court du rôle (student) |
| start<n> | Unix timestamp | Facultatif, défaut à “maintenant” |
| end<n> | Unix timestamp | Facultatif, défaut à 0 (sans fin) |
| wwwroot<n> | Platform url if not the local moodle | Facultatif |

Dans l'outil Sync, l'inscription peut être faite sur des cours “distants”, si le composant VMoodle est installé pour piloter les instances Moodle de l'installation.

## Exemple de fichier

sample_users_en.csv

Retour à l'index du composant

From:
https://docsen.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
**https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=tools:sync:files:users&rev=1464108422**

Last update: **2026/01/13 08:58**