

Interface de contrôle des fichiers avatars

Préfixe des fichiers d'avatars: userpictures_

Identifiant d'existence: idnumber

Remplacer les images existantes: Oui Non

Forcer la suppression des fichiers sources: Oui Non

Exécuter manuellement le rechargement d'avatars

Dans cette interface, vous pouvez :

- Définir le préfixe de recherche des archives d'avatars
- Définir l'identifiant primaire de correspondance
- Choisir le mode de recouvrement des avatars
- Choisir l'option de nettoyage des avatars

Définir le préfixe de recherche des archives

Une archive d'avatars est un fichier .zip contenant uniquement et au premier niveau les fichiers images (.png ou .jpg) des avatars d'utilisateurs. Ce fichier pouvant être assez volumineux, vous pouvez le scinder en plusieurs archives plus petites pour le téléchargement. Dans ce cas, faites en sorte que tous les noms de vos fichiers partiels commencent par le préfixe défini dans ce paramètre.

Les fichiers seront trouvés dans le gestionnaire de fichiers de commande et exécutés les uns après les autres dans l'ordre alphabétique de leurs noms.

Définir l'identifiant primaire de correspondance

L'identifiant primaire de correspondance détermine le nom qu'il faut donner aux fichiers images contenus dans le .zip d'archive. Si par exemple vous choisissez

[Revenir à l'index du guide utilisateur](#)

From:
<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=toolsyncuserpicturesmgt&rev=1462530746>

Last update: **2024/04/04 15:50**

